



1. Erläuterungen	Seite 2	1. Explications	Page 2
1.1 Grundlagendokumente	2	1.1 Documents de base	2
1.2 Anwendungsfälle	2	1.2 Variantes d'application	2
1.3 Bemessungswerte des Tragwiderstandes	6	1.3 Valeurs de dimensionnement de la résistance	6
1.4 Biegesteifigkeit pro Element	8	1.4 Rigidité en flexion par élément	8
1.5 Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient ψ	9	1.5 Coefficient de transmission thermique linéique ψ	9
1.6 Bezeichnungen	9	1.6 Désignations	9
2. Modelle	10	2. Modèles	10
ARBO-616	10	ARBO-616	10
ARBO-618	14	ARBO-618	14
ARBO-620	18	ARBO-620	18
ARBO-622	22	ARBO-622	22
ARBO-624	26	ARBO-624	26
ARBO-625	30	ARBO-625	30
ARBO-626	34	ARBO-626	34
ARBO-628	38	ARBO-628	38
ARBO-630	42	ARBO-630	42

Ab 2021 in überarbeiter Version | A partir de 2021 en version révisée


1. Erläuterungen

1.1 Grundlagendokumente

Die Dokumentation «Wärmedämmende Bewehrungselemente zum Anschluss von Stahlbetonbauteilen – Einführung in die Projektierung und Bemessung von Anschläßen mit ARBO Bewehrungselementen» ist ein integraler Bestandteil dieser technischen Dokumentation.

1.2 Anwendungsfälle

ARBO-600



Anwendungsfälle A und B

Für den Nachweis Biegung mit Querkraft gelten die in dieser Broschüre dargestellten Interaktionsdiagramme. Die Schnittkräfte m_d und v_d werden bezüglich des Bauteilrandes (Schnitt s-s) bestimmt. Da nicht in jedem Fall offensichtlich ist, welcher der beiden Bauteilränder massgebend ist, sind jeweils beide Ränder der vom ARBO Element zusammen geschlossenen Bauteile zu untersuchen. Es ist möglich, dass für den einen Bauteil Anwendungsfall A, für den andern jedoch Anwendungsfall B zutrifft.

Anwendungsfälle C

Für den Nachweis Biegung mit Normalkraft bei Verbindungen mit ARBO-600W gelten die in dieser Broschüre dargestellten Interaktionsdiagramme. Der Bemessungsschnitt liegt in diesem Fall in der Symmetriechse der ARBO Bewehrung. Im zugehörigen m_{Rd} - n_{Rd} -Interaktionsdiagramm bezeichnet n_d die gesamte, vom ARBO Element übertragene Kraft.

Es ist darauf zu achten, dass die Rückhaltebewehrung in jenem Bauteil liegt, der zusammen mit dem ARBO Element eine «Rahmenecke» mit aussenliegender Druckzone bildet.

Falls zusätzlich Querkräfte zu übertragen sind (Interaktion Biegung, Normalkraft und Querkraft) oder falls anstelle von ARBO-600W «normale» ARBO-600 Elemente verwendet werden, sind die Ausführungen im Kapitel 4.1 in der ARBO Einführungsdokumentation zu beachten.


1. Explications

1.1 Documents de base

La documentation «Éléments d’armature thermo-isolants pour la liaison d’éléments structuraux en béton armé – Introduction à la conception et au dimensionnement des liaisons avec les éléments d’armatures ARBO» fait partie intégrante de la présente documentation technique.

1.2 Variantes d’application

ARBO-600W



Cas d’application A et B





Pour la vérification de la flexion avec effort tranchant, on se servira des diagrammes d’interaction représentés dans cette brochure. Les efforts intérieurs m_d et v_d seront déterminés relativement au bord de l’élément d’ouvrage (section s-s). Savoir lequel des deux bords d’éléments d’ouvrage est déterminant n’étant pas évident dans tous les cas, on contrôlera toujours les deux bords des éléments d’ouvrage réunis par l’élément ARBO. Il se peut que le cas d’application A soit valable pour un des éléments d’ouvrage, et le cas d’application B pour l’autre.

Cas d’application C





Pour la vérification de la flexion avec effort normal aux liaisons avec ARBO-600W, on se servira des diagrammes d’interaction représentés dans cette brochure. La section de dimensionnement se trouve dans ce cas dans l’axe de symétrie de l’armature ARBO. Dans le diagramme d’interaction m_{Rd} - n_{Rd} s’y rapportant, n_d désigne l’ensemble de l’effort transmis par l’élément ARBO.

On veillera à ce que l’armature de soutien se trouve dans l’élément d’ouvrage qui forme avec l’élément ARBO un «angle de cadre» avec zone comprimée située à l’extérieur.

Si des efforts tranchants sont en outre à transmettre (interaction de la flexion, de l’effort normal et l’effort tranchant), ou si l’on utilise au lieu d’éléments ARBO-600 «normaux» des éléments ARBO-600W, on tiendra compte de ce qui est mentionné au chapitre 4.1 dans la documentation Introduction ARBO.

Vertikalfuge / Joint vertical			
A1		ARBO-600	
A2		ARBO-600	
A3		ARBO-600	
A4		ARBO-600W	

160	140	A16.1	10
	210	A16.2	11
	280	A16.3	12
180	160	A18.1	14
	240	A18.2	15
	320	A18.3	16
200	180	A20.1	18
	270	A20.2	19
	360	A20.3	20
220	200	A22.1	22
	300	A22.2	23
	400	A22.3	24
240	220	A24.1	26
	330	A24.2	27
	440	A24.3	28
250	220	A25.1	30
	330	A25.2	31
	440	A25.3	32
260	240	A26.1	34
	360	A26.2	35
	480	A26.3	36
280	260	A28.1	38
	380	A28.2	39
	500	A28.3	40
300	280	A30.1	42
	400	A30.2	43
	520	A30.3	44


Vertikalfuge / Joint vertical			
B1		ARBO-600	
			
B2		ARBO-600	
			
B3		ARBO-600	
			
B4		ARBO-600	
			

160	140	B16.1	10
	210	B16.2	11
	280	B16.3	12
180	160	B18.1	14
	240	B18.2	15
	320	B18.3	16
200	180	B20.1	18
	270	B20.2	19
	360	B20.3	20
220	200	B22.1	22
	300	B22.2	23
	400	B22.3	24
240	220	B24.1	26
	330	B24.2	27
	440	B24.3	28
250	220	B25.1	30
	330	B25.2	31
	440	B25.3	32
260	240	B26.1	34
	360	B26.2	35
	480	B26.3	36
280	260	B28.1	38
	380	B28.2	39
	500	B28.3	40
300	280	B30.1	42
	400	B30.2	43
	520	B30.3	44

	h [mm]	b_s [mm]	$m_{Rd}-v_{Rd}$ -Interaktion Interaction $m_{Rd}-V_{Rd}$	siehe Seite voir page
	160	140	C16.1	10
		210	C16.2	11
		280	C16.3	12
	180	160	C18.1	14
		240	C18.2	15
		320	C18.3	16
	200	180	C20.1	18
		270	C20.2	19
		360	C20.3	20
	220	200	C22.1	22
		300	C22.2	23
		400	C22.3	24
	240	220	C24.1	26
		330	C24.2	27
		440	C24.3	28
	250	220	C25.1	30
		330	C25.2	31
		440	C25.3	32
	260	240	C26.1	34
		360	C26.2	35
		480	C26.3	36
	280	260	C28.1	38
		380	C28.2	39
		500	C28.3	40
	300	280	C30.1	42
		400	C30.2	43
		520	C30.3	44


Horizontalfuge / Joint horizontal

C1



ARBO-600W

C2





ARBO-600W

1.3 Bemessungswerte des Tragwiderstandes

1.3 Valeurs de dimensionnement de la résistance


Anwendungsfall A

Variante d'application A



Anwendungsfall B

Variante d'application B



Das Interaktionsdiagramm zeigt den Querkraftwiderstand und Biegewiderstand an. Der Tragsicherheitsnachweis ist erfüllt, wenn der Punkt (m_d, n_d) innerhalb der Interaktionskurve mit dem entsprechenden Elementabstand liegt. Dabei gilt es, folgende Hinweise zu beachten:

Die ausgezogenen, schwarzen Linien zeigen den Tragwiderstand für eine Dämmstärke $e = 80 \text{ mm}$ in Abhängigkeit des Elementabstandes unter Berücksichtigung des maximalen Querkraftwiderstands der anschliessenden Platten.

Für grössere Dämmstärken ist in gewissen Fällen der maximale Biegewiderstand zu reduzieren. Als Beispiel ist für ein Elementabstand von $a = 0.40 \text{ m}$ und Dämmstärke $e = 120 \text{ mm}$ der maximale Biegewiderstand $m_{Rd} = 86 \text{ kNm/m}$.

Falls eine Querkraftbewehrung (DURA Körbe) verwendet wird, kann unter Umständen ein vergrösserter Tragwiderstand angesetzt werden (gestrichelte Line; falls vorhanden).


Le diagramme d'interaction montre la résistance à l'effort tranchant et la résistance à la flexion. La vérification de la sécurité structurale est avérée quand le point (m_d, n_d) se situe à l'intérieur de la courbe d'interaction avec un entraxe des éléments correspondant. Il convient pour cela de respecter les points suivants:

Les lignes tracées en noir montrent la résistance pour une épaisseur d'isolation $e = 80 \text{ mm}$ en fonction de l'entraxe des éléments en tenant compte de la résistance maximale à l'effort tranchant des dalles reliées.

Pour des épaisseurs d'isolation plus importantes, il faut réduire dans certains cas la résistance à la flexion maximale. À titre d'exemple, pour un entraxe des éléments $a = 0.40 \text{ m}$ et une épaisseur d'isolation $e = 120 \text{ mm}$, la résistance à la flexion maximale est $m_{Rd} = 86 \text{ kNm/m}$.

Si on utilise une armature de cisaillement (paniers DURA), il est possible d'appliquer dans certaines circonstances une résistance plus importante (ligne en pointillés, si existante).

Anwendungsfall C



Variante d'application C

Das Interaktionsdiagramm zeigt den Normalkraftwiderstand und Biegewiderstand an. Der Tragsicherheitsnachweis ist erfüllt, wenn der Punkt (m_d, n_d) innerhalb der Interaktionskurve mit dem entsprechenden Elementabstand liegt. Dabei gilt es folgende Hinweise zu beachten:

Die ausgezogenen, schwarzen Linien zeigen den Tragwiderstand in Abhängigkeit des Elementabstandes unter Berücksichtigung des maximalen Querkraftwiderstands der anschliessenden Platten. Falls eine Querkraftbewehrung (DURA Körbe) verwendet wird, kann unter Umständen ein vergrösserter Tragwiderstand angesetzt werden (gestrichelte Line; falls vorhanden).

Le diagramme d'interaction montre la résistance à l'effort normal et la résistance à la flexion. La vérification de la sécurité structurale est avérée quand le point (m_d, n_d) se situe à l'intérieur de la courbe d'interaction avec un entraxe des éléments correspondant. Il convient pour cela de respecter les points suivants:

Les lignes tracées en noir montrent la résistance en fonction de l'entraxe des éléments en tenant compte de la résistance maximale à l'effort tranchant des dalles reliées. Si on utilise une armature de cisaillement (paniers DURA), il est possible d'appliquer dans certaines circonstances une résistance plus importante (ligne en pointillés, si existante).

1.4 Biegesteifigkeit pro Element

Dämmstärke Épaisseur de l'isolation	Für linear-elastische FEM Berechnung (ungerissen) Pour un calcul FEM linéaire-élastique (non fissuré)	Für nichtlineare FEM Berechnung (gerissen) Pour un calcul FEM non linéaire (fissuré)
e = 80 mm	$EI_{EL} = 1125 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 275 \text{ kNm}^2$
e = 120 mm	$EI_{EL} = 1175 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 300 \text{ kNm}^2$
e = 160 mm	$EI_{EL} = 1225 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 300 \text{ kNm}^2$
e = 200 mm	$EI_{EL} = 1250 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 300 \text{ kNm}^2$
e = 250 mm	$EI_{EL} = 1250 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 300 \text{ kNm}^2$

Die Biegesteifigkeiten sind jeweils für zwei verschiedene Berechnungsmethoden angegeben. Einerseits ist die Biegesteifigkeit für eine linear-elastische Berechnung dargestellt. Bei dieser Berechnungsart werden die Verformungen zuerst linear-elastisch bestimmt und anschliessend wird die Reduktion der Steifigkeit infolge des gerissenen Stahlbetonquerschnittes und den Langzeiteinwirkungen berücksichtigt (z.B. gemäss SIA 262:2013 Ziffer 4.4.3.2.5).

Andererseits ist die Biegesteifigkeit für eine nichtlineare Berechnung dargestellt. In diesem Fall wird die Reduktion der Steifigkeit infolge des gerissenen Stahlbetonquerschnittes und den Langzeiteinwirkungen direkt bei der Berechnung der Verformung berücksichtigt.

Die angegebenen Steifigkeiten gelten jeweils für ein Element. Für die Steifigkeit pro Laufmeter ist die angegebene Steifigkeit mit der Anzahl Elemente pro Meter zu multiplizieren.

1.4 Rigidité en flexion par élément

Für linear-elastische FEM Berechnung (ungerissen) Pour un calcul FEM linéaire-élastique (non fissuré)	Für nichtlineare FEM Berechnung (gerissen) Pour un calcul FEM non linéaire (fissuré)
$EI_{EL} = 1125 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 275 \text{ kNm}^2$
$EI_{EL} = 1175 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 300 \text{ kNm}^2$
$EI_{EL} = 1225 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 300 \text{ kNm}^2$
$EI_{EL} = 1250 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 300 \text{ kNm}^2$
$EI_{EL} = 1250 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 300 \text{ kNm}^2$


La rigidité en flexion est indiquée pour deux méthodes de calcul différentes. D'une part est représentée la rigidité en flexion pour un calcul linéaire-élastique. Pour ce genre de calcul, les déformations sont d'abord définies comme linéaires-élastiques et ensuite est prise en compte la réduction de la rigidité suite à la déchirure de la section en béton armé et des effets à long terme (par ex. selon SIA 262:2013 al. 4.4.3.2.5).

D'autre part est représentée la rigidité en flexion pour un calcul non linéaire. Dans ce cas, la réduction de la rigidité due à la section fissurée du béton armé et aux effets à long terme est directement prise en compte pour le calcul de la déformation.

Les rigidités indiquées concernent chacune un seul élément. Pour la rigidité par mètre linéaire, il faut multiplier la rigidité indiquée par le nombre d'éléments par mètre.

1.5 Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient ψ

1.5 Coefficient de transmission thermique linéique ψ



Das Diagramm zeigt den längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizient ψ in Abhängigkeit der Dämmstärke e und des Elementabstandes a . Es existiert jeweils ein Diagramm für eine versetzte Tragwand und ein Diagramm für eine Vorsatzschale. Details zur Modellierung befinden sich in der ARBO Einführungsdokumentation.

Als Beispiel ist bei einer Dämmstärke von 120 mm und einem Elementabstand $a = 0.50$ m ein längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient von $\psi = 0.14 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ zu erwarten.

Werte für andere Elementabstände können linear interpoliert werden.

Le diagramme montre le coefficient de transmission thermique linéique ψ en fonction de l'épaisseur de l'isolation e et de l'entraxe des éléments a . Il existe un diagramme pour un mur porteur décalé et un diagramme pour un voile protecteur. Pour plus de détails concernant la modélisation, consulter la documentation ARBO «Introduction».

À titre d'exemple, pour une épaisseur d'isolation de 120 mm et un entraxe des éléments $a = 0.50$ m, on peut estimer un coefficient de transmission thermique linéique $\psi = 0.14 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$.

Il est possible de procéder à une interpolation linéaire pour les valeurs pour des entraxes des éléments différents.

1.6 Bezeichnungen

- a Elementabstand [m]
- b_s Schlaufenlänge [mm]
- e Dämmstärke [mm]
- h Plattenstärke / Elementhöhe [mm]
- m_{Rd} Biegewiderstand [kNm/m]
- n_{Rd} Normalkraftwiderstand [kN/m]
- v_{Rd} Querkraftwiderstand [kN/m]
- ψ Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient [$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$]

1.6 Désignations

- a Entraxe des éléments [m]
- b_s Longueur de la boucle [mm]
- e Épaisseur d'isolation [mm]
- h Épaisseur de la dalle / Hauteur d'un élément [mm]
- m_{Rd} Résistance à la flexion [kNm/m]
- n_{Rd} Résistance à l'effort normal [kN/m]
- v_{Rd} Résistance à l'effort tranchant [kN/m]
- ψ Coefficient de transmission thermique linéique [$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$]

2. Modelle

2. Modèles

ARBO-616 $h_{min} = 160 \text{ mm}$ $b_s = 140 \text{ mm}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2–5

Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2–5

Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A16.1



Variantes d'application: A Diagramme: A16.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Anwendungsfälle: B Diagramm: B16.1



Variantes d'application: B Diagramme: B16.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Anwendungsfälle: C Diagramm: C16.1



Variantes d'application: C Diagramme: C16.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2-5
Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
Beton C 25/30

Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2-5
Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A16.2



Variantes d'application: A Diagramme: A16.2

- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.30 m
- 3 a = 0.35 m
- 4 a = 0.40 m
- 5 a = 0.45 m
- 6 a = 0.50 m
- 7 a = 0.60 m
- 8 a = 0.70 m
- 9 a = 0.80 m
- 10 a = 0.90 m
- 11 a = 1.00 m


Anwendungsfälle: B Diagramm: B16.2



Variantes d'application: B Diagramme: B16.2

- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.30 m
- 3 a = 0.35 m
- 4 a = 0.40 m
- 5 a = 0.45 m
- 6 a = 0.50 m
- 7 a = 0.60 m
- 8 a = 0.70 m
- 9 a = 0.80 m
- 10 a = 0.90 m
- 11 a = 1.00 m

Anwendungsfälle: C Diagramm: C16.2



Variantes d'application: C Diagramme: C16.2

- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.30 m
- 3 a = 0.35 m
- 4 a = 0.40 m
- 5 a = 0.45 m
- 6 a = 0.50 m
- 7 a = 0.60 m
- 8 a = 0.70 m
- 9 a = 0.80 m
- 10 a = 0.90 m
- 11 a = 1.00 m

ARBO-616 $h_{min} = 160 \text{ mm}$ $b_s = 280 \text{ mm}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2–5

Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2–5


Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A16.3



Anwendungsfälle: B Diagramm: B16.3



Anwendungsfälle: C Diagramm: C16.3



Variantes d'application: A Diagramme: A16.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Variantes d'application: B Diagramme: B16.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Variantes d'application: C Diagramme: C16.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Biegesteifigkeit pro Element

Rigidité en flexion par élément

Dämmstärke Épaisseur de l'isolation	Für linear-elastische FEM Berechnung (ungerissen) Pour un calcul FEM linéaire-élastique (non fissuré)	Für nichtlineare FEM Berechnung (gerissen) Pour un calcul FEM non linéaire (fissuré)
e = 80 mm	$EI_{EL} = 1125 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 275 \text{ kNm}^2$
e = 120 mm	$EI_{EL} = 1175 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 300 \text{ kNm}^2$
e = 160 mm	$EI_{EL} = 1225 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 300 \text{ kNm}^2$
e = 200 mm	$EI_{EL} = 1250 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 300 \text{ kNm}^2$
e = 250 mm	$EI_{EL} = 1250 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 300 \text{ kNm}^2$

Für die Biegesteifigkeit pro Meter ist der angegebene Wert mit der Anzahl Elemente pro Meter zu multiplizieren; Werte für andere Dämmstärken können linear interpoliert werden.


Pour la rigidité en flexion par mètre, il faut multiplier la valeur indiquée par le nombre d'éléments par mètre; il est possible de procéder à une interpolation linéaire pour les valeurs pour des épaisseurs d'isolation différentes.

Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient ψ

Coefficient de transmission thermique linéique ψ

Versetzte Tragwand


Mur porteur décalé



- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.35 m
- 3 a = 0.50 m
- 4 a = 0.75 m
- 5 a = 1.00 m

Vorsatzschale

Voile protecteur



- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.35 m
- 3 a = 0.50 m
- 4 a = 0.75 m
- 5 a = 1.00 m

ARBO-618 $h_{min} = 180 \text{ mm}$ $b_s = 160 \text{ mm}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2-5

Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2-5

Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A18.1



Variantes d'application: A Diagramme: A18.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Anwendungsfälle: B Diagramm: B18.1



Variantes d'application: B Diagramme: B18.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Anwendungsfälle: C Diagramm: C18.1



Variantes d'application: C Diagramme: C18.1


- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes


Abmessungen h und b_s siehe Seite 2-5
 Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
 Beton C 25/30

Valeurs de dimensionnement de la résistance


Cotes h et b_s voir pages 2-5
 Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
 Béton C 25/30

Anwendungsfälle: A Diagramm: A18.2

Variante d'application: A Diagramme: A18.2

- 1 a = 0,25 m
- 2 a = 0,30 m
- 3 a = 0,35 m
- 4 a = 0,40 m
- 5 a = 0,45 m
- 6 a = 0,50 m
- 7 a = 0,60 m
- 8 a = 0,70 m
- 9 a = 0,80 m
- 10 a = 0,90 m
- 11 a = 1,00 m

Anwendungsfälle: B Diagramm: B18.2

Variante d'application: B Diagramme: B18.2

- 1 a = 0,25 m
- 2 a = 0,30 m
- 3 a = 0,35 m
- 4 a = 0,40 m
- 5 a = 0,45 m
- 6 a = 0,50 m
- 7 a = 0,60 m
- 8 a = 0,70 m
- 9 a = 0,80 m
- 10 a = 0,90 m
- 11 a = 1,00 m

Anwendungsfälle: C Diagramm: C18.2

Variante d'application: C Diagramme: C18.2

- 1 a = 0,25 m
- 2 a = 0,30 m
- 3 a = 0,35 m
- 4 a = 0,40 m
- 5 a = 0,45 m
- 6 a = 0,50 m
- 7 a = 0,60 m
- 8 a = 0,70 m
- 9 a = 0,80 m
- 10 a = 0,90 m
- 11 a = 1,00 m

ARBO-618 $h_{min} = 180 \text{ mm}$ $b_s = 320 \text{ mm}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2-5

Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2-5

Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A18.3



Variantes d'application: A Diagramme: A18.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Anwendungsfälle: B Diagramm: B18.3



Variantes d'application: B Diagramme: B18.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Anwendungsfälle: C Diagramm: C18.3



Variantes d'application: C Diagramme: C18.3


- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Biegesteifigkeit pro Element
Rigidité en flexion par élément


Dämmstärke Épaisseur de l'isolation	Für linear-elastische FEM Berechnung (ungerissen) Pour un calcul FEM linéaire-élastique (non fissuré)	Für nichtlineare FEM Berechnung (gerissen) Pour un calcul FEM non linéaire (fissuré)
e = 80 mm	$EI_{EL} = 1650 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 400 \text{ kNm}^2$
e = 120 mm	$EI_{EL} = 1750 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 450 \text{ kNm}^2$
e = 160 mm	$EI_{EL} = 1825 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 450 \text{ kNm}^2$
e = 200 mm	$EI_{EL} = 1875 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 475 \text{ kNm}^2$
e = 250 mm	$EI_{EL} = 1900 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 475 \text{ kNm}^2$

Für die Biegesteifigkeit pro Meter ist der angegebene Wert mit der Anzahl Elemente pro Meter zu multiplizieren; Werte für andere Dämmstärken können linear interpoliert werden.

Pour la rigidité en flexion par mètre, il faut multiplier la valeur indiquée par le nombre d'éléments par mètre; il est possible de procéder à une interpolation linéaire pour les valeurs pour des épaisseurs d'isolation différentes.

Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient ψ
Coefficient de transmission thermique linéique ψ
Versetzte Tragwand
Mur porteur décalé


- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.35 m
- 3 a = 0.50 m
- 4 a = 0.75 m
- 5 a = 1.00 m

Vorsatzschale
Voile protecteur


- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.35 m
- 3 a = 0.50 m
- 4 a = 0.75 m
- 5 a = 1.00 m

Gültigkeit der gedruckten Diagramme gemäss AGB / Validité des diagrammes imprimés selon CG

ARBO-620 $h_{min} = 200 \text{ mm}$ $b_s = 180 \text{ mm}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2–5

Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2–5

Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A20.1



Variantes d'application: A Diagramme: A20.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Anwendungsfälle: B Diagramm: B20.1



Variantes d'application: B Diagramme: B20.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Anwendungsfälle: C Diagramm: C20.1



Variantes d'application: C Diagramme: C20.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2-5
Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
Beton C 25/30

Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2-5
Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A20.2



Variante d'application: A Diagramme: A20.2

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Anwendungsfälle: B Diagramm: B20.2



Variante d'application: B Diagramme: B20.2

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Anwendungsfälle: C Diagramm: C20.2



Variante d'application: C Diagramme: C20.2

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

ARBO-620 $h_{min} = 200 \text{ mm}$ $b_s = 360 \text{ mm}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2–5

Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2–5

Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A20.3



Variantes d'application: A Diagramme: A20.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Anwendungsfälle: B Diagramm: B20.3



Variantes d'application: B Diagramme: B20.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Anwendungsfälle: C Diagramm: C20.3



Variantes d'application: C Diagramme: C20.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Biegesteifigkeit pro Element

Rigidité en flexion par élément

Dämmstärke Épaisseur de l'isolation	Für linear-elastische FEM Berechnung (ungerissen) Pour un calcul FEM linéaire-élastique (non fissuré)	Für nichtlineare FEM Berechnung (gerissen) Pour un calcul FEM non linéaire (fissuré)
e = 80 mm	$EI_{EL} = 2275 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 575 \text{ kNm}^2$
e = 120 mm	$EI_{EL} = 2425 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 600 \text{ kNm}^2$
e = 160 mm	$EI_{EL} = 2550 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 650 \text{ kNm}^2$
e = 200 mm	$EI_{EL} = 2625 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 650 \text{ kNm}^2$
e = 250 mm	$EI_{EL} = 2700 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 675 \text{ kNm}^2$

Für die Biegesteifigkeit pro Meter ist der angegebene Wert mit der Anzahl Elemente pro Meter zu multiplizieren; Werte für andere Dämmstärken können linear interpoliert werden.


Pour la rigidité en flexion par mètre, il faut multiplier la valeur indiquée par le nombre d'éléments par mètre; il est possible de procéder à une interpolation linéaire pour les valeurs pour des épaisseurs d'isolation différentes.

Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient ψ

Coefficient de transmission thermique linéique ψ

Versetzte Tragwand


Mur porteur décalé



- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.35 m
- 3 a = 0.50 m
- 4 a = 0.75 m
- 5 a = 1.00 m

Vorsatzschale

Voile protecteur



- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.35 m
- 3 a = 0.50 m
- 4 a = 0.75 m
- 5 a = 1.00 m

Gültigkeit der gedruckten Diagramme gemäss AGB / Validité des diagrammes imprimés selon CG

ARBO-622 $h_{min} = 220 \text{ mm}$ $b_s = 200 \text{ mm}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2–5

Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2–5

Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A22.1



Variantes d'application: A Diagramme: A22.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Anwendungsfälle: B Diagramm: B22.1



Variantes d'application: B Diagramme: B22.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Anwendungsfälle: C Diagramm: C22.1



Variantes d'application: C Diagramme: C22.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2-5
Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
Beton C 25/30

Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2-5
Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A22.2



Variantes d'application: A Diagramme: A22.2

- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.30 m
- 3 a = 0.35 m
- 4 a = 0.40 m
- 5 a = 0.45 m
- 6 a = 0.50 m
- 7 a = 0.60 m
- 8 a = 0.70 m
- 9 a = 0.80 m
- 10 a = 0.90 m
- 11 a = 1.00 m


Anwendungsfälle: B Diagramm: B22.2



Variantes d'application: B Diagramme: B22.2

- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.30 m
- 3 a = 0.35 m
- 4 a = 0.40 m
- 5 a = 0.45 m
- 6 a = 0.50 m
- 7 a = 0.60 m
- 8 a = 0.70 m
- 9 a = 0.80 m
- 10 a = 0.90 m
- 11 a = 1.00 m

Anwendungsfälle: C Diagramm: C22.2



Variantes d'application: C Diagramme: C22.2

- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.30 m
- 3 a = 0.35 m
- 4 a = 0.40 m
- 5 a = 0.45 m
- 6 a = 0.50 m
- 7 a = 0.60 m
- 8 a = 0.70 m
- 9 a = 0.80 m
- 10 a = 0.90 m
- 11 a = 1.00 m

ARBO-622 $h_{min} = 220 \text{ mm}$ $b_s = 400 \text{ mm}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2–5

Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2–5


Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A22.3



Anwendungsfälle: B Diagramm: B22.3



Anwendungsfälle: C Diagramm: C22.3



Variantes d'application: A Diagramme: A22.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Variantes d'application: B Diagramme: B22.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Variantes d'application: C Diagramme: C22.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Biegesteifigkeit pro Element

Rigidité en flexion par élément

Dämmstärke Épaisseur de l'isolation	Für linear-elastische FEM Berechnung (ungerissen) Pour un calcul FEM linéaire-élastique (non fissuré)	Für nichtlineare FEM Berechnung (gerissen) Pour un calcul FEM non linéaire (fissuré)
e = 80 mm	$EI_{EL} = 2975 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 750 \text{ kNm}^2$
e = 120 mm	$EI_{EL} = 3200 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 800 \text{ kNm}^2$
e = 160 mm	$EI_{EL} = 3375 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 850 \text{ kNm}^2$
e = 200 mm	$EI_{EL} = 3525 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 875 \text{ kNm}^2$
e = 250 mm	$EI_{EL} = 3650 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 925 \text{ kNm}^2$

Für die Biegesteifigkeit pro Meter ist der angegebene Wert mit der Anzahl Elemente pro Meter zu multiplizieren; Werte für andere Dämmstärken können linear interpoliert werden.


Pour la rigidité en flexion par mètre, il faut multiplier la valeur indiquée par le nombre d'éléments par mètre; il est possible de procéder à une interpolation linéaire pour les valeurs pour des épaisseurs d'isolation différentes.

Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient ψ

Coefficient de transmission thermique linéique ψ

Versetzte Tragwand


Mur porteur décalé



- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.35 m
- 3 a = 0.50 m
- 4 a = 0.75 m
- 5 a = 1.00 m

Vorsatzschale

Voile protecteur



- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.35 m
- 3 a = 0.50 m
- 4 a = 0.75 m
- 5 a = 1.00 m

Gültigkeit der gedruckten Diagramme gemäss AGB / Validité des diagrammes imprimés selon CG

ARBO-624 $h_{min} = 240 \text{ mm}$ $b_s = 220 \text{ mm}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2–5

Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2–5

Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A24.1



Variantes d'application: A Diagramme: A24.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Anwendungsfälle: B Diagramm: B24.1



Variantes d'application: B Diagramme: B24.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Anwendungsfälle: C Diagramm: C24.1



Variantes d'application: C Diagramme: C24.1


- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes


Abmessungen h und b_s siehe Seite 2-5
 Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
 Beton C 25/30

Valeurs de dimensionnement de la résistance


Cotes h et b_s voir pages 2-5
 Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
 Béton C 25/30

Anwendungsfälle: A Diagramm: A24.2

Variante d'application: A Diagramme: A24.2

- 1 a = 0,25 m
- 2 a = 0,30 m
- 3 a = 0,35 m
- 4 a = 0,40 m
- 5 a = 0,45 m
- 6 a = 0,50 m
- 7 a = 0,60 m
- 8 a = 0,70 m
- 9 a = 0,80 m
- 10 a = 0,90 m
- 11 a = 1,00 m

Anwendungsfälle: B Diagramm: B24.2

Variante d'application: B Diagramme: B24.2

- 1 a = 0,25 m
- 2 a = 0,30 m
- 3 a = 0,35 m
- 4 a = 0,40 m
- 5 a = 0,45 m
- 6 a = 0,50 m
- 7 a = 0,60 m
- 8 a = 0,70 m
- 9 a = 0,80 m
- 10 a = 0,90 m
- 11 a = 1,00 m

Anwendungsfälle: C Diagramm: C24.2

Variante d'application: C Diagramme: C24.2

- 1 a = 0,25 m
- 2 a = 0,30 m
- 3 a = 0,35 m
- 4 a = 0,40 m
- 5 a = 0,45 m
- 6 a = 0,50 m
- 7 a = 0,60 m
- 8 a = 0,70 m
- 9 a = 0,80 m
- 10 a = 0,90 m
- 11 a = 1,00 m

ARBO-624 $h_{min} = 240 \text{ mm}$ $b_s = 440 \text{ mm}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2–5

Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2–5

Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A24.3



Variantes d'application: A Diagramme: A24.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Anwendungsfälle: B Diagramm: B24.3



Variantes d'application: B Diagramme: B24.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Anwendungsfälle: C Diagramm: C24.3



Variantes d'application: C Diagramme: C24.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Biegesteifigkeit pro Element

Rigidité en flexion par élément

Dämmstärke Épaisseur de l'isolation	Für linear-elastische FEM Berechnung (ungerissen) Pour un calcul FEM linéaire-élastique (non fissuré)	Für nichtlineare FEM Berechnung (gerissen) Pour un calcul FEM non linéaire (fissuré)
e = 80 mm	$EI_{EL} = 3800 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 950 \text{ kNm}^2$
e = 120 mm	$EI_{EL} = 4075 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1025 \text{ kNm}^2$
e = 160 mm	$EI_{EL} = 4325 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1075 \text{ kNm}^2$
e = 200 mm	$EI_{EL} = 4550 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1125 \text{ kNm}^2$
e = 250 mm	$EI_{EL} = 4750 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1175 \text{ kNm}^2$

Für die Biegesteifigkeit pro Meter ist der angegebene Wert mit der Anzahl Elemente pro Meter zu multiplizieren; Werte für andere Dämmstärken können linear interpoliert werden.


Pour la rigidité en flexion par mètre, il faut multiplier la valeur indiquée par le nombre d'éléments par mètre; il est possible de procéder à une interpolation linéaire pour les valeurs pour des épaisseurs d'isolation différentes.

Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient ψ

Coefficient de transmission thermique linéique ψ


Versetzte Tragwand

Mur porteur décalé



Vorsatzschale

Voile protecteur



Gültigkeit der gedruckten Diagramme gemäss AGB / Validité des diagrammes imprimés selon CG

ARBO-625 $h_{min} = 250 \text{ mm}$ $b_s = 220 \text{ mm}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2–5

Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2–5

Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A25.1



Variantes d'application: A Diagramme: A25.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Anwendungsfälle: B Diagramm: B25.1



Variantes d'application: B Diagramme: B25.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Anwendungsfälle: C Diagramm: C25.1



Variantes d'application: C Diagramme: C25.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2-5
Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
Beton C 25/30

Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2-5
Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A25.2



Variantes d'application: A Diagramme: A25.2

- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.30 m
- 3 a = 0.35 m
- 4 a = 0.40 m
- 5 a = 0.45 m
- 6 a = 0.50 m
- 7 a = 0.60 m
- 8 a = 0.70 m
- 9 a = 0.80 m
- 10 a = 0.90 m
- 11 a = 1.00 m


Anwendungsfälle: B Diagramm: B25.2



Variantes d'application: B Diagramme: B25.2

- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.30 m
- 3 a = 0.35 m
- 4 a = 0.40 m
- 5 a = 0.45 m
- 6 a = 0.50 m
- 7 a = 0.60 m
- 8 a = 0.70 m
- 9 a = 0.80 m
- 10 a = 0.90 m
- 11 a = 1.00 m

Anwendungsfälle: C Diagramm: C25.2



Variantes d'application: C Diagramme: C25.2

- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.30 m
- 3 a = 0.35 m
- 4 a = 0.40 m
- 5 a = 0.45 m
- 6 a = 0.50 m
- 7 a = 0.60 m
- 8 a = 0.70 m
- 9 a = 0.80 m
- 10 a = 0.90 m
- 11 a = 1.00 m

ARBO-625 $h_{min} = 250 \text{ mm}$ $b_s = 440 \text{ mm}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2–5

Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2–5

Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A25.3



Variantes d'application: A Diagramme: A25.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Anwendungsfälle: B Diagramm: B25.3



Variantes d'application: B Diagramme: B25.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Anwendungsfälle: C Diagramm: C25.3



Variantes d'application: C Diagramme: C25.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Biegesteifigkeit pro Element

Rigidité en flexion par élément

Dämmstärke Épaisseur de l'isolation	Für linear-elastische FEM Berechnung (ungerissen) Pour un calcul FEM linéaire-élastique (non fissuré)	Für nichtlineare FEM Berechnung (gerissen) Pour un calcul FEM non linéaire (fissuré)
e = 80 mm	$EI_{EL} = 4250 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1075 \text{ kNm}^2$
e = 120 mm	$EI_{EL} = 4550 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1150 \text{ kNm}^2$
e = 160 mm	$EI_{EL} = 4850 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1225 \text{ kNm}^2$
e = 200 mm	$EI_{EL} = 5100 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1275 \text{ kNm}^2$
e = 250 mm	$EI_{EL} = 5350 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1325 \text{ kNm}^2$

Für die Biegesteifigkeit pro Meter ist der angegebene Wert mit der Anzahl Elemente pro Meter zu multiplizieren; Werte für andere Dämmstärken können linear interpoliert werden.


Pour la rigidité en flexion par mètre, il faut multiplier la valeur indiquée par le nombre d'éléments par mètre; il est possible de procéder à une interpolation linéaire pour les valeurs pour des épaisseurs d'isolation différentes.

Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient ψ

Coefficient de transmission thermique linéique ψ


Versetzte Tragwand

Mur porteur décalé



Vorsatzschale

Voile protecteur



Gültigkeit der gedruckten Diagramme gemäss AGB / Validité des diagrammes imprimés selon CG

ARBO-626 $h_{min} = 260 \text{ mm}$ $b_s = 240 \text{ mm}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2-5

Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2-5

Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A26.1



Variantes d'application: A Diagramme: A26.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Anwendungsfälle: B Diagramm: B26.1



Variantes d'application: B Diagramme: B26.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Anwendungsfälle: C Diagramm: C26.1



Variantes d'application: C Diagramme: C26.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

ARBO-626 $h_{min} = 260 \text{ mm}$ $b_s = 360 \text{ mm}$


Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2-5
Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
Beton C 25/30

Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2-5
Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A26.2



Variantes d'application: A Diagramme: A26.2

- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.30 m
- 3 a = 0.35 m
- 4 a = 0.40 m
- 5 a = 0.45 m
- 6 a = 0.50 m
- 7 a = 0.60 m
- 8 a = 0.70 m
- 9 a = 0.80 m
- 10 a = 0.90 m
- 11 a = 1.00 m


Anwendungsfälle: B Diagramm: B26.2



Variantes d'application: B Diagramme: B26.2

- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.30 m
- 3 a = 0.35 m
- 4 a = 0.40 m
- 5 a = 0.45 m
- 6 a = 0.50 m
- 7 a = 0.60 m
- 8 a = 0.70 m
- 9 a = 0.80 m
- 10 a = 0.90 m
- 11 a = 1.00 m

Anwendungsfälle: C Diagramm: C26.2



Variantes d'application: C Diagramme: C26.2

- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.30 m
- 3 a = 0.35 m
- 4 a = 0.40 m
- 5 a = 0.45 m
- 6 a = 0.50 m
- 7 a = 0.60 m
- 8 a = 0.70 m
- 9 a = 0.80 m
- 10 a = 0.90 m
- 11 a = 1.00 m

ARBO-626 $h_{min} = 260 \text{ mm}$ $b_s = 480 \text{ mm}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2–5

Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2–5


Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A26.3



Anwendungsfälle: B Diagramm: B26.3



Anwendungsfälle: C Diagramm: C26.3



Variantes d'application: A Diagramme: A26.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Variantes d'application: B Diagramme: B26.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Variantes d'application: C Diagramme: C26.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Biegesteifigkeit pro Element

Rigidité en flexion par élément

Dämmstärke Épaisseur de l'isolation	Für linear-elastische FEM Berechnung (ungerissen) Pour un calcul FEM linéaire-élastique (non fissuré)	Für nichtlineare FEM Berechnung (gerissen) Pour un calcul FEM non linéaire (fissuré)
e = 80 mm	$EI_{EL} = 4700 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1175 \text{ kNm}^2$
e = 120 mm	$EI_{EL} = 5075 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1275 \text{ kNm}^2$
e = 160 mm	$EI_{EL} = 5400 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1350 \text{ kNm}^2$
e = 200 mm	$EI_{EL} = 5675 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1425 \text{ kNm}^2$
e = 250 mm	$EI_{EL} = 5975 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1500 \text{ kNm}^2$

Für die Biegesteifigkeit pro Meter ist der angegebene Wert mit der Anzahl Elemente pro Meter zu multiplizieren; Werte für andere Dämmstärken können linear interpoliert werden.


Pour la rigidité en flexion par mètre, il faut multiplier la valeur indiquée par le nombre d'éléments par mètre; il est possible de procéder à une interpolation linéaire pour les valeurs pour des épaisseurs d'isolation différentes.

Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient ψ

Coefficient de transmission thermique linéique ψ


Versetzte Tragwand

Mur porteur décalé



Vorsatzschale

Voile protecteur



Gültigkeit der gedruckten Diagramme gemäss AGB / Validité des diagrammes imprimés selon CG

ARBO-628 $h_{min} = 280 \text{ mm}$ $b_s = 260 \text{ mm}$


Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2–5
Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
Beton C 25/30

Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2–5
Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A28.1



Varianten d'application: A Diagramme: A28.1

- 1 $a = 0,25 \text{ m}$
- 2 $a = 0,30 \text{ m}$
- 3 $a = 0,35 \text{ m}$
- 4 $a = 0,40 \text{ m}$
- 5 $a = 0,45 \text{ m}$
- 6 $a = 0,50 \text{ m}$
- 7 $a = 0,60 \text{ m}$
- 8 $a = 0,70 \text{ m}$
- 9 $a = 0,80 \text{ m}$
- 10 $a = 0,90 \text{ m}$
- 11 $a = 1,00 \text{ m}$


Anwendungsfälle: B Diagramm: B28.1



Varianten d'application: B Diagramme: B28.1

- 1 $a = 0,25 \text{ m}$
- 2 $a = 0,30 \text{ m}$
- 3 $a = 0,35 \text{ m}$
- 4 $a = 0,40 \text{ m}$
- 5 $a = 0,45 \text{ m}$
- 6 $a = 0,50 \text{ m}$
- 7 $a = 0,60 \text{ m}$
- 8 $a = 0,70 \text{ m}$
- 9 $a = 0,80 \text{ m}$
- 10 $a = 0,90 \text{ m}$
- 11 $a = 1,00 \text{ m}$

Anwendungsfälle: C Diagramm: C28.1



Varianten d'application: C Diagramme: C28.1

- 1 $a = 0,25 \text{ m}$
- 2 $a = 0,30 \text{ m}$
- 3 $a = 0,35 \text{ m}$
- 4 $a = 0,40 \text{ m}$
- 5 $a = 0,45 \text{ m}$
- 6 $a = 0,50 \text{ m}$
- 7 $a = 0,60 \text{ m}$
- 8 $a = 0,70 \text{ m}$
- 9 $a = 0,80 \text{ m}$
- 10 $a = 0,90 \text{ m}$
- 11 $a = 1,00 \text{ m}$


Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2-5
Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2-5
Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A28.2




Anwendungsfälle: B Diagramm: B28.2




Anwendungsfälle: C Diagramm: C28.2




Variantes d'application: A Diagramme: A28.2



Variantes d'application: B Diagramme: B28.2



Variantes d'application: C Diagramme: C28.2



ARBO-628 $h_{min} = 280 \text{ mm}$ $b_s = 500 \text{ mm}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2–5

Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2–5


Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A28.3




Anwendungsfälle: B Diagramm: B28.3



Anwendungsfälle: C Diagramm: C28.3



Variantes d'application: A Diagramme: A28.3



Variantes d'application: B Diagramme: B28.3

- 1 $a = 0,25 \text{ m}$
- 2 $a = 0,30 \text{ m}$
- 3 $a = 0,35 \text{ m}$
- 4 $a = 0,40 \text{ m}$
- 5 $a = 0,45 \text{ m}$
- 6 $a = 0,50 \text{ m}$
- 7 $a = 0,60 \text{ m}$
- 8 $a = 0,70 \text{ m}$
- 9 $a = 0,80 \text{ m}$
- 10 $a = 0,90 \text{ m}$
- 11 $a = 1,00 \text{ m}$

Variantes d'application: C Diagramme: C28.3

- 1 $a = 0,25 \text{ m}$
- 2 $a = 0,30 \text{ m}$
- 3 $a = 0,35 \text{ m}$
- 4 $a = 0,40 \text{ m}$
- 5 $a = 0,45 \text{ m}$
- 6 $a = 0,50 \text{ m}$
- 7 $a = 0,60 \text{ m}$
- 8 $a = 0,70 \text{ m}$
- 9 $a = 0,80 \text{ m}$
- 10 $a = 0,90 \text{ m}$
- 11 $a = 1,00 \text{ m}$

Biegesteifigkeit pro Element

Rigidité en flexion par élément

Dämmstärke Épaisseur de l'isolation	Für linear-elastische FEM Berechnung (ungerissen) Pour un calcul FEM linéaire-élastique (non fissuré)	Für nichtlineare FEM Berechnung (gerissen) Pour un calcul FEM non linéaire (fissuré)
e = 80 mm	$EI_{EL} = 5725 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1425 \text{ kNm}^2$
e = 120 mm	$EI_{EL} = 6150 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1525 \text{ kNm}^2$
e = 160 mm	$EI_{EL} = 6575 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1650 \text{ kNm}^2$
e = 200 mm	$EI_{EL} = 6925 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1725 \text{ kNm}^2$
e = 250 mm	$EI_{EL} = 7350 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1825 \text{ kNm}^2$

Für die Biegesteifigkeit pro Meter ist der angegebene Wert mit der Anzahl Elemente pro Meter zu multiplizieren; Werte für andere Dämmstärken können linear interpoliert werden.


Pour la rigidité en flexion par mètre, il faut multiplier la valeur indiquée par le nombre d'éléments par mètre; il est possible de procéder à une interpolation linéaire pour les valeurs pour des épaisseurs d'isolation différentes.

Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient ψ

Coefficient de transmission thermique linéique ψ

Versetzte Tragwand


Mur porteur décalé



- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.35 m
- 3 a = 0.50 m
- 4 a = 0.75 m
- 5 a = 1.00 m

Vorsatzschale

Voile protecteur



- 1 a = 0.25 m
- 2 a = 0.35 m
- 3 a = 0.50 m
- 4 a = 0.75 m
- 5 a = 1.00 m

Gültigkeit der gedruckten Diagramme gemäss AGB / Validité des diagrammes imprimés selon CG

ARBO-630 $h_{min} = 300 \text{ mm}$ $b_s = 280 \text{ mm}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2–5

Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2–5

Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A30.1



Variantes d'application: A Diagramme: A30.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Anwendungsfälle: B Diagramm: B30.1



Variantes d'application: B Diagramme: B30.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Anwendungsfälle: C Diagramm: C30.1



Variantes d'application: C Diagramme: C30.1

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2-5
Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2-5
Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$
Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A30.2



Anwendungsfälle: B Diagramm: B30.2



Anwendungsfälle: C Diagramm: C30.2



Varianten d'application: A Diagramme: A30.2

- 1 $a = 0,25 \text{ m}$
- 2 $a = 0,30 \text{ m}$
- 3 $a = 0,35 \text{ m}$
- 4 $a = 0,40 \text{ m}$
- 5 $a = 0,45 \text{ m}$
- 6 $a = 0,50 \text{ m}$
- 7 $a = 0,60 \text{ m}$
- 8 $a = 0,70 \text{ m}$
- 9 $a = 0,80 \text{ m}$
- 10 $a = 0,90 \text{ m}$
- 11 $a = 1,00 \text{ m}$

Varianten d'application: B Diagramme: B30.2

- 1 $a = 0,25 \text{ m}$
- 2 $a = 0,30 \text{ m}$
- 3 $a = 0,35 \text{ m}$
- 4 $a = 0,40 \text{ m}$
- 5 $a = 0,45 \text{ m}$
- 6 $a = 0,50 \text{ m}$
- 7 $a = 0,60 \text{ m}$
- 8 $a = 0,70 \text{ m}$
- 9 $a = 0,80 \text{ m}$
- 10 $a = 0,90 \text{ m}$
- 11 $a = 1,00 \text{ m}$

Varianten d'application: C Diagramme: C30.2

- 1 $a = 0,25 \text{ m}$
- 2 $a = 0,30 \text{ m}$
- 3 $a = 0,35 \text{ m}$
- 4 $a = 0,40 \text{ m}$
- 5 $a = 0,45 \text{ m}$
- 6 $a = 0,50 \text{ m}$
- 7 $a = 0,60 \text{ m}$
- 8 $a = 0,70 \text{ m}$
- 9 $a = 0,80 \text{ m}$
- 10 $a = 0,90 \text{ m}$
- 11 $a = 1,00 \text{ m}$

ARBO-630 $h_{min} = 300 \text{ mm}$ $b_s = 620 \text{ mm}$

Bemessungswerte des Tragwiderstandes

Abmessungen h und b_s siehe Seite 2–5

Dämmstärke $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Beton C 25/30


Valeurs de dimensionnement de la résistance

Cotes h et b_s voir pages 2–5

Épaisseur de l'isolation $80 \text{ mm} \leq e \leq 250 \text{ mm}$

Béton C 25/30


Anwendungsfälle: A Diagramm: A30.3



Variantes d'application: A Diagramme: A30.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$


Anwendungsfälle: B Diagramm: B30.3



Variantes d'application: B Diagramme: B30.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Anwendungsfälle: C Diagramm: C30.3



Variantes d'application: C Diagramme: C30.3

- 1 $a = 0.25 \text{ m}$
- 2 $a = 0.30 \text{ m}$
- 3 $a = 0.35 \text{ m}$
- 4 $a = 0.40 \text{ m}$
- 5 $a = 0.45 \text{ m}$
- 6 $a = 0.50 \text{ m}$
- 7 $a = 0.60 \text{ m}$
- 8 $a = 0.70 \text{ m}$
- 9 $a = 0.80 \text{ m}$
- 10 $a = 0.90 \text{ m}$
- 11 $a = 1.00 \text{ m}$

Biegesteifigkeit pro Element

Rigidité en flexion par élément

Dämmstärke Épaisseur de l'isolation	Für linear-elastische FEM Berechnung (ungerissen) Pour un calcul FEM linéaire-élastique (non fissuré)	Für nichtlineare FEM Berechnung (gerissen) Pour un calcul FEM non linéaire (fissuré)
e = 80 mm	$EI_{EL} = 6850 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1700 \text{ kNm}^2$
e = 120 mm	$EI_{EL} = 7350 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1825 \text{ kNm}^2$
e = 160 mm	$EI_{EL} = 7875 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 1975 \text{ kNm}^2$
e = 200 mm	$EI_{EL} = 8325 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 2075 \text{ kNm}^2$
e = 250 mm	$EI_{EL} = 8850 \text{ kNm}^2$	$EI_{EL} = 2200 \text{ kNm}^2$

Für die Biegesteifigkeit pro Meter ist der angegebene Wert mit der Anzahl Elemente pro Meter zu multiplizieren; Werte für andere Dämmstärken können linear interpoliert werden.


Pour la rigidité en flexion par mètre, il faut multiplier la valeur indiquée par le nombre d'éléments par mètre; il est possible de procéder à une interpolation linéaire pour les valeurs pour des épaisseurs d'isolation différentes.

Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient ψ

Coefficient de transmission thermique linéique ψ


Versetzte Tragwand

Mur porteur décalé



Vorsatzschale

Voile protecteur



Gültigkeit der gedruckten Diagramme gemäss AGB / Validité des diagrammes imprimés selon CG

Bemerkungen zum vorliegenden Dokument

Dokumentationen erfahren laufend Änderungen aufgrund der aktualisierten Normen und der Weiterentwicklung unserer Produktpalette. Die aktuell gültige Version dieser gedruckten Dokumentation befindet sich auf unserer Website.

1.2015 Copyright © by

Leviat | F.J. Aschwanden AG (part of Leviat)
Grenzstrasse 24 | CH-3250 Lyss
T. +41- 32 387 95 95 | E. info.ch@leviat.com
Aschwanden.com | Leviat.com

EN ISO 9001 zertifiziert/certifié

Remarques concernant le présent document

Les documentations sont régulièrement l'objet de modifications en raison des normes actualisées et du perfectionnement de notre gamme de produits. La version actuellement valable de cette documentation imprimée figure sur notre site web.

Aschwanden